
NETEYE



NETEYE C60 GEN2 KONTROLER VIDEO ZIDA

Kontroler video zida sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om

- Testiran sa 64 video strima raspoređena na 4 monitora (12 fps u 1080p sa renderovanjem na UltraHD monitorima bez skaliranja)
- Hardversko dekodovanje video materijala

NETEYE C60 Gen2 kontroler video zida omogućava profesionalcima da prate više video strimova istovremeno, prilagodljivim rasporedima i sa potpunom podrškom za kamere sa širokim spektrom funkcionalnosti, uključujući podršku za 360° kamere. Sa preinstaliranim Milestone XProtect softverom za upravljanje, ovaj kontroler omogućava sigurniji i organizovaniji rad, bez obzira na složenost vaših potreba.

C60 Gen2 serija kontrolera video zida dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama.

C60 Gen2 serija kontrolera video zida je dizajnirana tako da omogući nesmetano strimovanje i reprodukciju video sadržaja, pruža izuzetne performanse u radu sa različitim vrstama video zapisa. Pored toga, korisnicima omogućava automatski prikaz kamera povezanih sa određenim događajem.

Proces proizvodnje NETEYE uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE uređaji su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



GARANCIJA 3 GODINE +2 OPCIONO

PODRŠKA ZA 360° KAMERE

SMANJUJE TROŠKOVE

PREMIUM SERVIS

PRETRAGA KAMERA I PRIKAZA

PREGLED VIDEO ZAPISA UŽIVO

NDAA compliant

milestone XProtect inside

milestone GOLD TECHNOLOGY PARTNER

NETEYE



NETEYE C60 RADNA STANICA ZA VIDEO NADZOR

tehničke specifikacije

VMS	Milestone XProtect
Performanse	Testiran sa 64 video strima raspoređena na 4 monitora (12 fps u 1080p sa renderovanjem na UltraHD monitorima bez skaliranja)

SOFTVER

Operativni sistem	Microsoft Windows 11 Professional, optimizovan za Milestone XProtect VMS
VMS servisi	Smart Client (Smart Wall paneli) Osnovne funkcionalnosti preinstalirane VMS klijentske aplikacije za upravljanje video zidom: • Pregled uživo video zapisa • Podrška za 360° kamere • Prilagodljivo strimovanje i reprodukcija • Podrška za više monitora sa prilagodljivim rasporedom sadržaja • Prikaz predefinisanih kamera panela sa operatorskih klijentskih aplikacija • Automatski prikaz kamera, na video zidu, povezanih sa određenim događajem • Prikaz predefinisanih kamera panela video zida na određene događaje ili ručnim aktiviranjem • Postavljanje kamera i drugog sadržaja kao što su slike, alarmi, tekst i mape na video zid • Centralizovan i zajednički monitoring koji omogućava simultan prikaz kritičnih kamera na video zidu sa operatorskih klijentskih aplikacija

HARDVER

Procesor	Intel® Core
Grafika	Intel® UHD nVidia RTX
Memorija	32 GB RAM
SSD	NVMe M.2 SSD za operativni sistem i VMS klijentsku aplikaciju
Napajanje	300W (100 - 240Vac, 47-63Hz)
Konektori	2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.1 Gen1, 6x USB 2.0, 1x USB Type C, 1x SD Card slot, 4x mini DisplayPort, 1x 1 GbE LAN

VIDEO

Akceleracija	Hardversko dekodovanje video strimova korištenjem Intel® QuickSync tehnologije Hardversko dekodovanje video strimova korištenjem nVidia NVDEC
Kompresije	MJPEG, MxPEG, H.263, MPEG-4 Part 2 Simple Profile and Advanced Simple Profile H.264/MPEG-4 AVC H.265

OPŠTE

Bezbednost	Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost
Radni uslovi	od 5 °C do 35 °C Vlažnost 8–90% RH (bez kondenzacije)
Uslovi skladištenja	Vlažnost 5–95% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije i montaža	290mm x 145mm x 343mm, Mini tower
Težina	6.5 kg
Uključeni pribor	1x C13 na CEE7 (schuko) naponski kabl
Garancija	3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina

ODOBRENJA

Bezbednost	SRPS EN IEC 62368-1 :2020

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

ŠIFRA ARTIKLA	NAZIV
C60-4M	NETEYE C60-4M Kontroler video zida