
NETEYE



NETEYE S30 GEN2 RADNA STANICA ZA VIDEO NADZOR

Radna stanica sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om

S30

- Testirana sa 32 video strima raspoređena na 2 monitora (12fps u 1080p sa renderovanjem na FullHD monitorima)
- Ugrađen disk za izvoz video materijala
- Hardversko dekodovanje video strima

NETEYE S30 Gen2 radna stanica za video nadzor donosi novu dimenziju pouzdanosti i efikasnosti. Sa preinstaliranim Milestone XProtect softverom za upravljanje, ova stanica omogućava sigurniji i organizovaniji rad, bez obzira na složenost vaših potreba.

Kombinacija vrhunskih performansi i lakoće upotrebe čini Neteye S30 Gen2 savršenim izborom za profesionalce koji žele da svaki detalj bude pod kontrolom. Od višestrukih video monitora do fleksibilnih mogućnosti pregleda, sve je prilagođeno tako da vam pruži maksimalnu efikasnost.

S30 Gen2 serija radnih stanica dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama.

Proces proizvodnje NETEYE uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE uređaji su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



GARANCIJA 3 GODINE +2 OPCIONO

PODRŠKA ZA 360° KAMERE

SMANJUJE TROŠKOVE

PREMIUM SERVIS

PRETRAGA KAMERA I PRIKAZA

PREGLED VIDEO ZAPISA UŽIVO

NDAA compliant

milestone XProtect inside

milestone GOLD TECHNOLOGY PARTNER

NETEYE



NETEYE S30 GEN 2 RADNA STANICA ZA VIDEO NADZOR

tehničke specifikacije

VMS	Milestone XProtect
Performanse	Testirana sa 32 video strima raspoređena na 2 monitora (12fps u 1080p sa renderovanjem na FullHD monitorima)

SOFTVER

Operativni sistem	Microsoft Windows 11 Professional, optimizovan za Milestone XProtect VMS
VMS servisi	Management Client, Smart Client, Web Client Osnovne funkcionalnosti preinstalirane VMS klijentske aplikacije: • Pregled uživo video zapisa • Pretraga kamera i prikaza • Podrška za 360° kamere • Prilagodljivo strimovanje i reprodukcija • Napredna kontrola PTZ kamera • Obeležavanje video sekvenci • Menadžment alarma i događaja • Sigurnosni izvoz video zapisa • Prilagodljiv korisnički interfejs • Menadžment incidenata i dokumenata

OPŠTE

Bezbednost	Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost
Radni uslovi	od 5 °C do 35 °C Vlažnost 8–90% RH (bez kondenzacije)
Uslovi skladištenja	Vlažnost 5–95% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije i montaža	290mm x 145mm x 343mm, Mini tower
Težina	6.3 kg
Uključeni pribor	1x C13 na CEE7 (schuko) naponski kabl
Garancija	3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina

HARDVER

Procesor	Intel® Core
Grafika	Intel® UHD
Memorija	32 GB RAM
HDD/SSD	1x HDD, optimizovan za rad sa video arhivom NVMe M.2 SSD za operativni sistem i VMS klijentsku aplikaciju
Napajanje	300W (100 - 240Vac, 47-63Hz)
Konektori	2x USB 3.2 Gen1,2x USB 3.1 Gen1,6x USB 2.0,1x USB Type C,1x SD Card slot, 2x DisplayPort, 1x 1 GbE LAN

VIDEO

Akceleracija	Hardversko dekodovanje video strimova korištenjem Intel® QuickSync tehnologije
Kompresije	MJPEG, MxPEG, H.263, MPEG-4 Part 2 Simple Profile and Advanced Simple Profile H.264/MPEG-4 AVC H.265

ODOBRENJA

Bezbednost	SRPS EN IEC 62368-1 :2020

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

ŠIFRA ARTIKLA	NAZIV	KAPACITET
S30-2M_G2	NETEYE S30-2M Radna stanica za video nadzor	4TB