

NETEYE C60 GEN2 KONTROLER VIDEO ZIDA

Kontroler video zida sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om



- Testiran sa 64 video strima raspoređena na 4 monitora (12 fps u 1080p sa renderovanjem na UltraHD monitorima bez skaliranja)
- Hardversko dekodovanje video materijala

NETEYE C60 Gen2 kontroler video zida omogućava profesionalcima da prate više video strimova istovremeno, prilagodljivim rasporedima i sa potpunom podrškom za kamere sa širokim spektrom funkcionalnosti, uključujući podršku za 360° kamere. Sa preinstaliranim Milestone XProtect softverom za upravljanje, ovaj kontroler omogućava sigurniji i organizovaniji rad, bez obzira na složenost vaših potreba.

C60 Gen2 serija kontrolera video zida dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama.

C60 Gen2 serija kontrolera video zida je dizajnirana tako da omogući nesmetano strimovanje i reprodukciju video sadržaja, pruža izuzetne performanse u radu sa različitim vrstama video zapisa. Pored toga, korisnicima omogućava automatski prikaz kamera povezanih sa određenim događajem.

Proces proizvodnje NETEYE uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE uređaji su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



**GARANCIJA
3 GODINE
+2 OPCIONO**



**PODRŠKA ZA
360° KAMERE**



**SMANJUJE
TROŠKOVE**



**PREMIUM
SERVIS**



**PRETRAGA
KAMERA I
PRIKAZA**



**PREGLED
VIDEO ZAPISA
UŽIVO**

NETEYE C60 RADNA STANICA ZA VIDEO NADZOR

tehničke specifikacije

| | |
|-------------|--|
| VMS | Milestone XProtect |
| Performanse | Testiran sa 64 video strima raspoređena na 4 monitora (12 fps u 1080p sa renderovanjem na UltraHD monitorima bez skaliranja) |

SOFTVER

| | |
|-------------------|--|
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional, optimizovan za Milestone XProtect VMS |
| VMS servisi | Smart Client (Smart Wall paneli) Osnovne funkcionalnosti preinstalirane VMS klijentske aplikacije za upravljanje video zidom: <ul style="list-style-type: none">Pregled uživo video zapisaPodrška za 360° kamerePrilagodljivo strimovanje i reprodukcijaPodrška za više monitora sa prilagodljivim rasporedom sadržajaPrikaz predefinisanih kamera panela sa operatorskih klijentskih aplikacijaAutomatski prikaz kamera, na video zidu, povezanih sa određenim događajemPrikaz predefinisanih kamera panela video zida na određene događaje ili ručnim aktiviranjemPostavljanje kamera i drugog sadržaja kao što su slike, alarmi, tekst i mape na video zidCentralizovan i zajednički monitoring koji omogućava simultan prikaz kritičnih kamera na video zidu sa operatorskih klijentskih aplikacija |

OPŠTE

| | |
|---------------------|---|
| Bezbednost | Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost |
| Radni uslovi | od 5 °C do 35 °C Vlažnost 8–90% RH (bez kondenzacije) |
| Uslovi skladištenja | Vlažnost 5–95% RH (bez kondenzacije) |
| Dimenzije i montaža | 290mm x 145mm x 343mm, Mini tower |
| Težina | 6.5 kg |
| Uključeni pribor | 1x C13 na CEE7 (schuko) naponski kabl |
| Garancija | 3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina |

HARDVER

| | |
|-----------|---|
| Procesor | Intel® Core TE |
| Grafika | Intel® UHD nVidia RTX |
| Memorija | 32 GB RAM |
| SSD | NVMe M.2 SSD za operativni sistem i VMS klijentsku aplikaciju |
| Napajanje | 300W (100 – 240Vac, 47–63Hz) |
| Konektori | 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.1 Gen1, 6x USB 2.0, 1x USB Type C, 1x SD Card slot, 4x mini DisplayPort, 1x 1 GbE LAN |

VIDEO

| | |
|--------------|--|
| Akceleracija | Hardversko dekodovanje video strimova korištenjem Intel® QuickSync tehnologije Hardversko dekodovanje video strimova korištenjem nVidia NVDEC |
| Kompresije | MJPEG, MxPEG, H.263, MPEG-4 Part 2 Simple Profile and Advanced Simple Profile H.264/MPEG-4 AVC H.265 |

ODOBRENJA

| | |
|------------|---------------------------|
| Bezbednost | SRPS EN IEC 62368-1 :2020 |
|------------|---------------------------|

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

| ŠIFRA ARTIKLA | NAZIV |
|---------------|------------------------------------|
| C60-4M | NETEYE C60-4M Kontroler video zida |