

## NETEYE S60 GEN2 RADNA STANICA ZA VIDEO NADZOR

Radna stanica sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om

# S60

- Testirana sa 64 video strima raspoređena na 4 monitora (12 fps u 1080p sa renderovanjem na UltraHD monitorim a bez skaliranja)
- Ugrađen disk za izvoz video materijala
- Hardversko dekodovanje video strima

NETEYE S60 Gen2 radna stanica za video nadzor donosi novu dimenziju pouzdanosti i efikasnosti. Sa preinstaliranim Milestone XProtect softverom za upravljanje, ova stanica omogućava sigurniji i organizovaniji rad, bez obzira na složenost vaših potreba.

Kombinacija vrhunskih performansi i lakoće upotrebe čini Neteye S60 Gen2 savršenim izborom za profesionalce koji žele da svaki detalj bude pod kontrolom. Od višestrukih video monitora do fleksibilnih mogućnosti pregleda, sve je prilagođeno tako da vam pruži maksimalnu efikasnost.

S60 Gen2 serija radnih stanica dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama.

Proces proizvodnje NETEYE uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE uređaji su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

### JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



**GARANCIJA  
3 GODINE  
+2 OPCIONO**



**PODRŠKA ZA  
360° KAMERE**



**SMANJUJE  
TROŠKOVE**



**PREMIUM  
SERVIS**



**PRETRAGA  
KAMERA I  
PRIKAZA**



**PREGLED  
VIDEO ZAPISA  
UŽIVO**



## NETEYE S60 GEN2 RADNA STANICA ZA VIDEO NADZOR

## tehničke specifikacije

<b>VMS</b>	Milestone XProtect
<b>Performanse</b>	Testirana sa 64 video strima raspoređena na 4 monitora (12 fps u 1080p sa renderovanjem na UltraHD monitorima bez skaliranja)

## SOFTVER

<b>Operativni sistem</b>	Operativni sistem Microsoft Windows 11 Professional, optimizovan za Milestone XProtect VMS
<b>VMS servisi</b>	Management Client, Smart Client, Web Client
	Osnovne funkcionalnosti preinstalirane VMS klijentske aplikacije: <ul style="list-style-type: none"><li>Pregled uživo video zapisa</li><li>Pretraga kamera i prikaza</li><li>Podrška za 360° kamere</li><li>Prilagodljivo strimovanje i reprodukcija</li><li>Napredna kontrola PTZ kamera</li><li>Obeležavanje video sekvenci</li><li>Menadžment alarma i događaja</li><li>Sigurnosni izvoz video zapisa</li><li>Prilagodljiv korisnički interfejs</li><li>Menadžment incidenata i dokumenata</li></ul>

## OPŠTE

<b>Bezbednost</b>	Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost
<b>Radni uslovi</b>	od 5 °C do 35 °C Vlažnost 8–90% RH (bez kondenzacije)
<b>Uslovi skladištenja</b>	Vlažnost 5–95% RH (bez kondenzacije)
<b>Dimenzije i montaža</b>	290mm x 145mm x 343mm, Mini tower
<b>Težina</b>	6.5 kg
<b>Uključeni pribor</b>	1x C13 na CEE7 (schuko) naponski kabl
<b>Garancija</b>	3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina

## HARDVER

<b>Procesor</b>	Intel® Core TE
<b>Grafika</b>	Intel® UHD nVidia RTX
<b>Memorija</b>	32 GB RAM
<b>HDD/SSD</b>	1x HDD, optimizovan za rad sa video arhivom NVMe M.2 SSD za operativni sistem i VMS klijentske aplikacije
<b>Napajanje</b>	300W (100 - 240Vac, 47-63Hz)
<b>Konektori</b>	2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.1 Gen1, 6x USB 2.0, 1x USB Type C, 1x SD Card slot, 4x mini DisplayPort, 1x 1 GbE LAN

## VIDEO

<b>Akceleracija</b>	Hardversko dekodovanje video strimova korištenjem Intel® QuickSync tehnologije Hardversko dekodovanje video strimova korištenjem nVidia NVDEC
<b>Kompresije</b>	MJPEG, MxPEG, H.263, MPEG-4 Part 2 Simple Profile and Advanced Simple Profile H.264/MPEG-4 AVC H.265

## ODOBRENJA

<b>Bezbednost</b>	SRPS EN IEC 62368-1 :2020
-------------------	---------------------------

## INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

ŠIFRA ARTIKLA	NAZIV	KAPACITET
S60-4M_G2	NETEYE S60-4M Radna stanica za video nadzor	4TB