

## M300+ GEN2 MENADŽMENT SERVER

Menadžment server sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om

# M300+

- Testiran od strane proizvođača u multiserver okruženju sa **više od 300 kamera**
- **4x Hot-Swap SSD, prekonfigurisan HW RAID 10** System volume za operativni sistem, VMS servise i bazu podataka

NETEYE M300+ Gen2 menadžment server sadrži preinstalirani Milestone XProtect softver za upravljanje, što omogućava sigurniji i organizovaniji rad, bez obzira na složenost vaših potreba.

M300+ Gen 2 menadžment serveri imaju poseban mrežni interfejs za udaljeni monitoring, pristup i upravljanje putem virtuelne konzole (KVM over IP). Stanje tehničke ispravnosti uređaja, status hardverskih komponenti i temperatura prate se direktno u Milestone XProtect VMS-u zahvaljujući posebnom softverskom modulu, pružajući korisnicima potpunu kontrolu i pregled u realnom vremenu.

M300+ serija menadžment servera dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama.

Proces proizvodnje NETEYE uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE uređaji su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

## JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



**GARANCIJA  
3 GODINE  
+2 OPCIONO**




**SMANJUJE  
TROŠKOVE**



**PREMIUM  
SERVIS**



**PODRŠKA ZA  
IPV4 I IPV6**



**ENKRIPTOVANA  
KOMUNIKACIJA**



**PODRŠKA ZA  
LICENCIRANJE**



## M300+ MENADŽMENT SERVER

### tehničke specifikacije

<b>VMS</b>	Milestone XProtect
<b>Licenciranje</b>	Pojedinačno kupovinom Milestone XProtect licenci
<b>Performanse</b>	Testiran od strane proizvođača u multiserver okruženju sa više od 300 kamera

#### SOFTVER

<b>Operativni sistem</b>	Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC, optimizovan za Milestone XProtect VMS
<b>Baza podataka</b>	Microsoft SQL Express
<b>VMS servisi</b>	<p>Management server, Event server, Log server, Management Client, Smart Client, Web Client</p> <p>Osnovne funkcionalnosti preinstalirane VMS komponente za upravljanje sistemom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autentifikacija korisnika i centralizovana konfiguracija</li> <li>• Centralizovana baza podataka</li> <li>• Enkriptovana komunikacija</li> <li>• Podrška za licenciranje</li> <li>• Dnevnici aktivnosti</li> <li>• Sistem za upravljanje pravima korisnika</li> <li>• Sistem za upravljanje uređajima i serverima</li> <li>• Sistem za upravljanje pravilima za automatske odgovore na specifične događaje</li> <li>• Podrška za IPv4 i IPv6</li> </ul>

#### VIDEO

<b>Striming</b>	Striming Menadžment server je predviđen za konfigurisanje sistema korišćenjem klijentskih komponenti VMS-a. Ne predstavlja zamenu za video monitoring stanice. Preporuka je korišćenje NETEYE S30 ili S60 monitoring stanica za gledanje videa uživo odnosno pregled video arhive.
<b>Akceleracija</b>	Hardversko dekodovanje video strimova korišćenjem Intel® QuickSync tehnologije

#### ODOBRENJA

<b>Bezbednost</b>	SRPS EN IEC 62368-1 :2020
<b>VMS</b>	Milestone XProtect testiran od strane proizvođača

#### HARDVER

<b>Procesor</b>	Intel® Core TE
<b>Grafika</b>	Intel® UHD
<b>Memorija</b>	32GB ECC RAM
<b>SSD</b>	4x Hot-Swap SSD, prekonfigurisan HW RAID 10 System volume za operativni sistem, VMS servise i bazu podataka
<b>Recovery disk</b>	USB disk za automatski backup VMS konfiguracije i SQL relacije baze podataka
<b>Napajanje</b>	350W (100 - 240Vac, 50-60Hz)
<b>Konektori</b>	4x USB 3.2 Gen2 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 2x DP (DisplayPort) 2x 2.5 GbE LAN, IPMI LAN

#### OPŠTE

<b>Remote monitoring</b>	Praćenje ispravnosti hardverskih komponenti i temperature hardvera direktno u Milestone XProtect VMS-u preko softverske komponente (plugin) za integraciju
<b>Bezbednost</b>	Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost
<b>Radni uslovi</b>	od 5 °C do 35 °C Vlažnost 10–85% RH (bez kondenzacije)
<b>Uslovi skladištenja</b>	Vlažnost 5–95% RH (bez kondenzacije)
<b>Dimenzije i montaža</b>	503 x 437 x 43 mm, 1U šasija
<b>Težina</b>	12.9 kg sa šinama za montažu
<b>Uključeni pribor</b>	Šine za montažu: 650.30 - 839.50 mm, 1x C13 na CEE7 (schuko) naponski kabl
<b>Preporučeni dodaci</b>	NETEYE S30/S60 radne stanice, C60 kontroler video zida
<b>Uključena podrška</b>	2 sata REMOTE premium podrške za puštanje sistema u rad
<b>Garancija</b>	3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina

## INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

### ŠIFRA ARTIKLA

M300+\_G2

### NAZIV

NETEYE M300+ menadžment server (Gen2)