

R10I SERIJA MREŽNIH VIDEO REKORDING SERVERA

Robusni industrijski mrežni video rekording server – dizajniran za rad u otežanim uslovima, sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om i usklađen sa MIL-STD-810H standardom.



- Testiran i Milestone verifikovan za **48 video strimova**
- Brzina snimanja **150Mbps**
- Brzina reprodukcije **100Mbps**
- Radni uslovi od **-10 °C do 60 °**

NETEYE R10i mrežni video rekording serveri nude vrhunsku optimizaciju skladištenja video materijala i dolaze u potpunosti konfigurisani sa unapred instaliranim Milestone XProtect VMS-om. Zahvaljujući izuzetnoj brzini odziva sistema, omogućavaju trenutni pristup video arhivi i pouzdan rad čak i u najzahtevnijim okruženjima.

R10i serija mrežnih video rekording servera dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama. Uređaji omogućavaju i učlanjenje u domensko okruženje u poslovnim mrežama.

Proces proizvodnje NETEYE uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE uređaji su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



LAKA INSTALACIJA

"Plug and play" dizajn omogućava jednostavnu i brzu instalaciju, uz uključena dva sata online podrške za asistenciju pri puštanju servera u rad.



PROAKTIVNO PRAĆENJE SISTEMA

Stanje hardverskih komponenti i temperatura uređaja prate se u realnom vremenu direktno kroz **Milestone XProtect VMS**, zahvaljujući integrisanom pluginu



SMANJUJE TROŠKOVE

Optimizovana energetska efikasnost značajno smanjuje operativne troškove, uz potpuno očuvanje vrhunskih performansi i pouzdanost rada rekording servera.



GARANCIJA

NETEYE rekording serveri dolaze sa standardnom garancijom od 3 godine, uz opciju proširenja na čak 5 godina za dodatnu sigurnost i pouzdanost.



PREMIUM SERVIS

Razvoj, proizvodnja i servis uređaja obavljaju se na jednom mestu, što garantuje najviši nivo kvaliteta i pouzdanosti servisa.



OPTIMIZOVAN STORAGE

Isporučuju se sa unapred konfigurisanim sistemom za skladištenje video materijala, koji je osmišljen da obezbedi maksimalnu efikasnost i performanse **Milestone XProtect VMS-a**.



R10I SERIJA MREŽNIH VIDEO REKORDING SERVERA

tehničke specifikacije

VMS	Milestone XProtect
Licenciranje	Pojedinačno kupovinom Milestone XProtect licenci
Performanse	Testiran i Milestone verifikovan za 48 video strimova
Brzina snimanja	150 Mbps
Brzina reprodukcije	100 Mbps

SOFTVER

Operativni sistem	Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC, optimizovan za Milestone XProtect VMS
VMS servisi	Recording server

OPŠTE

Bezbednost	Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost
Radni uslovi	od -10 °C do 60 °C Vlažnost 10–90% RH (bez kondenzacije)
Uslovi skladištenja	Vlažnost 10–90% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije	212 x 165 x 80 mm, kompaktno kućište, pasivno hlađenje
Montaža	Zidno (opciono) ili DIN šina (opciono)
Težina	3.3 kg
Uključeni pribor	1x 3-pin pluggable terminal block (napajanje ne dolazi uz uređaj)
Preporučeni dodaci	NETEYE S30/S60 radne stanice, C60 kontroler video zida
Uključena podrška	2 sata REMOTE premium podrške za puštanje sistema u rad
Garancija	3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina

HARDVER

Procesor	Intel® Core TE
Grafika	Intel® UHD
Memorija	16 GB RAM
HDD/SSD	HDD optimizovan za rad sa video arhivom NVMe M.2 SSD za operativni sistem i VMS servise
DC ulaz	1x 3-pin pluggable terminal block za 8–35V DC sa remote on/off kontrolom
Potrošnja	Maksimum 158W
Konektori	4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x DP (DisplayPort), 2x 2.5 GbE LAN, 1x software-programmable RS-232/422/485 port (COM1), 3x 3-wire RS-232 portovi (COM2/3/4) ili 1x RS-422/485 port (COM2)

VIDEO

Striming	Mrežni video rekording server je predviđen za konfigurisanje sistema korišćenjem klijentskih komponenti VMS-a. Ne predstavlja zamenu za video monitoring stanice. Preporuka je korišćenje NETEYE S30 ili S60 monitoring stanica za gledanje videa uživo odnosno pregled video arhive.
Akceleracija	Hardversko dekodovanje video strimova korišćenjem Intel® QuickSync tehnologije

ODOBRENJA

EMC	CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035
Vibracije	MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4
Stres	MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I
VMS	Milestone XProtect verifikovan recording server

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

ŠIFRA ARTIKLA	NAZIV	KAPACITET
R10i-1T	R10i-1T mrežni video snimač	2TB (1.5TB raspoloživih za video arhivu)
R10i-3T	R10i-3T mrežni video snimač	4TB (3TB raspoloživih za video arhivu)
R10i-6T	R10i-6T mrežni video snimač	8TB (6TB raspoloživih za video arhivu)
R10i-10T	R10i-10T mrežni video snimač	12TB (10TB raspoloživih za video arhivu)
R10i-13T	R10i-13T mrežni video snimač	16TB (13TB raspoloživih za video arhivu)
R10i-16T	R10i-16T mrežni video snimač	20TB (16TB raspoloživih za video arhivu)
R10i-20T	R10i-20T mrežni video snimač	24TB (20TB raspoloživih za video arhivu)