

R60 SERIJA MREŽNIH VIDEO REKORDING SERVERA

Video rekording server sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om



- Testiran i Milestone verifikovan za **150 video strimova**
- Brzina snimanja **500Mbps**
- Brzina reprodukcije **300Mbps**
- **4x Hot-Swap HDD**, prekonfigurisan **HW RAID 5**

NETEYE R60 video rekording serveri nude vrhunsku optimizaciju skladištenja video materijala i dolaze u potpunosti konfigurisani sa unapred instaliranim Milestone XProtect VMS-om. Zahvaljujući izuzetnoj brzini odziva sistema, omogućavaju trenutni pristup video arhivi i pouzdan rad čak i u najzahtevnijim okruženjima.

R60 serija video rekording servera dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama. Uređaji omogućavaju i učlanjenje u domensko okruženje u poslovnim mrežama.

R60 rekording serveri imaju poseban mrežni interfejs za udaljeni monitoring, pristup i upravljanje putem virtuelne konzole (KVM over IP). Stanje tehničke ispravnosti uređaja, status hardverskih komponenti i temperatura prate se direktno u Milestone XProtect VMS-u zahvaljujući posebnom softverskom modulu, pružajući korisnicima potpunu kontrolu i pregled u realnom vremenu.

Proces proizvodnje NETEYE uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE uređaji su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



LAKA INSTALACIJA

"Plug and play" dizajn omogućava jednostavnu i brzu instalaciju, uz uključena dva sata online podrške za asistenciju pri puštanju servera u rad.



SMANJUJE TROŠKOVE

Optimizovana energetska efikasnost značajno smanjuje operativne troškove, uz potpuno očuvanje vrhunskih performansi i pouzdanost rada rekording servera.



PREMIUM SERVIS

Razvoj, proizvodnja i servis uređaja obavljaju se na jednom mestu, što garantuje najviši nivo kvaliteta i pouzdanosti servisa.



PROAKTIVNO PRAĆENJE SISTEMA

Stanje hardverskih komponenti i temperatura uređaja prate se u realnom vremenu direktno kroz **Milestone XProtect VMS**, zahvaljujući integriranom pluginu



GARANCIJA

NETEYE rekording serveri dolaze sa standardnom garancijom od 3 godine, uz opciju proširenja na čak 5 godina za dodatnu sigurnost i pouzdanost.



OPTIMIZOVAN STORAGE

Isporučuju se sa unapred konfiguriranim sistemom za skladištenje video materijala, koji je osmišljen da obezbedi maksimalnu efikasnost i performanse **Milestone XProtect VMS-a**.



NDA
compliant



R60 SERIJA MREŽNIH VIDEO REKORDING SERVERA

tehničke specifikacije

VMS	Milestone XProtect
Licenciranje	Pojedinačno kupovinom Milestone XProtect licenci
Performanse	Testiran i Milestone verifikovan za 150 video strimova
Brzina snimanja	500 Mbps
Brzina reprodukcije	300 Mbps

SOFTVER

Operativni sistem	Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC, optimizovan za Milestone XProtect VMS
VMS servisi	Recording server

OPŠTE

Remote monitoring	Praćenje ispravnosti hardverskih komponenti i temperature hardvera direktno u Milestone XProtect VMS-u preko softverske komponente (plugin) za integraciju
Bezbednost	Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost
Radni uslovi	od 5 °C do 35 °C Vlažnost 10–85% RH (bez kondenzacije)
Uslovi skladištenja	Vlažnost 5–95% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije i montaža	503 x 437 x 43 mm, 1U šasija
Težina	15.2 kg sa šinama za montažu
Uključeni pribor	Šine za montažu: 650.30 – 839.50 mm, 1x C13 na CEE7 (schuko) naponski kabl
Preporučeni dodaci	NETEYE S30/S60 radne stanice, C60 kontroler video zida
Uključena podrška	2 sata REMOTE premium podrške za puštanje sistema u rad
Garancija	3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina

HARDVER

Procesor	Intel® Core TE
Grafika	Intel® UHD
Memorija	32GB ECC RAM
HDD	4x Hot-Swap HDD, prekonfigurisan HW RAID 5 System volume za operativni sistem i VMS servise Recording volume optimizovan za rad sa video arhivom
Napajanje	350W (100 – 240Vac, 50–60Hz)
Konektori	4x USB 3.2, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 2x DP (DisplayPort), 2x 2.5 GbE LAN, IPMI LAN

VIDEO

Striming	Mrežni video rekording server je predviđen za konfigurisanje sistema korišćenjem klijentskih komponenti VMS-a. Ne predstavlja zamenu za video monitoring stanice. Preporuka je korišćenje NETEYE S30 ili S60 monitoring stanica za gledanje videa uživo odnosno pregled video arhive.
Akceleracija	Hardversko dekodovanje video strimova korišćenjem Intel® QuickSync tehnologije
Analitika	Testiran u radu sa LPR analitikom Milestone LPR 2 kanala i Carguru 4 kanala

ODOBRENJA

Bezbednost	SRPS EN IEC 62368-1 :2020
VMS	Milestone XProtect verifikovan recording server

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

ŠIFRA ARTIKLA	NAZIV	KAPACITET
R60-5T_G2	NETEYE R60-5T mrežni video rekording server (Gen2)	8TB (5TB raspoloživih za video arhivu)
R60-10T_G2	NETEYE R60-10T mrežni video rekording server (Gen2)	16TB (10TB raspoloživih za video arhivu)
R60-20T_G2	NETEYE R60-20T mrežni video rekording server (Gen2)	32TB (20TB raspoloživih za video arhivu)
R60-30T_G2	NETEYE R60-30T mrežni video rekording server (Gen2)	48TB (30TB raspoloživih za video arhivu)
R60-40T_G2	NETEYE R60-40T mrežni video rekording server (Gen2)	64TB (40TB raspoloživih za video arhivu)
R60-50T_G2	NETEYE R60-50T mrežni video rekording server (Gen2)	80TB (50TB raspoloživih za video arhivu)
R60-60T_G2	NETEYE R60-60T mrežni video rekording server (Gen2)	96TB (60TB raspoloživih za video arhivu)