

N50 GEN2 SERIJA MREŽNIH VIDEO SNIMAČA

NVR sa preinstaliranim Milestone XProtect VMS-om



- Testiran i Milestone verifikovan za **64 video strima**
- Brzina snimanja **300Mbps**
- Brzina reprodukcije **200Mbps**
- **4x Hot-Swap HDD, SW RAID 5** optimizovan za rad sa video arhivom

NETEYE N50 mrežni video snimači (NVR) nude vrhunsku optimizaciju skladištenja video materijala i dolaze u potpunosti konfigurisani sa unapred instaliranim Milestone XProtect VMS-om. Zahvaljujući izuzetnoj brzini odziva sistema, omogućavaju trenutni pristup video arhivi i pouzdan rad čak i u najzahtevnijim okruženjima.

N50 serija mrežnih video snimača dolazi sa unapred instaliranim Windows operativnim sistemom, optimizovanim i prilagođenim za rad sa VMS aplikacijama. Uređaji nude mogućnost integracije sa Microsoft Active Directory servisom, a omogućavaju i učlanjenje u domensko okruženje i lako upravljanje korisničkim pristupima u poslovnim mrežama.

N50 NVR-ovi imaju poseban mrežni interfejs za udaljeni monitoring, pristup i upravljanje putem virtuelne konzole (KVM over IP). Stanje tehničke ispravnosti uređaja, status hardverskih komponenti i temperatura prate se direktno u Milestone XProtect VMS-u zahvaljujući posebnom softverskom modulu, pružajući korisnicima potpunu kontrolu i pregled u realnom vremenu.

Proces proizvodnje NETEYE NVR uređaja u potpunosti ispunjava najstrože svetske standarde, uz primenu višestrukih kontrolnih tačaka i rigoroznih finalnih testova kvaliteta. NETEYE mrežni video snimači su dokazano pouzdani u praksi, testirani i verifikovani od strane Milestone Systems-a, što garantuje vrhunske performanse i dugotrajnu pouzdanost.

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. SKALABILNO



LAKA INSTALACIJA

"Plug and play" dizajn omogućava jednostavnu i brzu instalaciju, uz uključena dva sata online podrške za asistenciju pri puštanju servera u rad.



SMANJUJE TROŠKOVE

Optimizovana energetska efikasnost značajno smanjuje operativne troškove, uz potpuno očuvanje vrhunskih performansi i pouzdanost rada NVR-a.



PREMIUM SERVIS

Razvoj, proizvodnja i servis uređaja obavljaju se na jednom mestu, što garantuje najviši nivo kvaliteta i pouzdanosti servisa.



PROAKTIVNO PRAĆENJE SISTEMA

Stanje hardverskih komponenti i temperatura uređaja prate se u realnom vremenu direktno kroz **Milestone XProtect VMS**, zahvaljujući integrisanom pluginu



GARANCIJA

NETEYE NVR uređaji dolaze sa standardnom garancijom od 3 godine, uz opciju proširenja na čak 5 godina za dodatnu sigurnost i pouzdanost.



OPTIMIZOVAN STORAGE

Isporučuju se sa unapred konfigurisanim sistemom za skladištenje video materijala, koji je osmišljen da obezbedi maksimalnu efikasnost i performanse **Milestone XProtect VMS-a**.



AUTOMATSKI BACKUP

NETEYE NVR uređaji automatski prave rezervne kopije SQL relacije baze podataka i konfiguracionih fajlova **Milestone VMS-a**, čime se omogućava izuzetno brz oporavak sistema, jer su konfiguracije već sačuvane na bezbednoj lokaciji.



NDA
compliant



N50 SERIJA MREŽNIH VIDEO SNIMAČA

tehničke specifikacije

VMS	Milestone XProtect
Licenciranje	Pojedinačno kupovinom Milestone XProtect licenci
Performanse	Testiran i Milestone verifikovan za 64 video strima
Brzina snimanja	300Mbps
Brzina reprodukcije	200 Mbps

SOFTVER

Operativni sistem	Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC, optimizovan za Milestone XProtect VMS
Baza podataka	Microsoft SQL Express
VMS servisi	Management server, Event server, Log server, Recording server, Mobile server, Management Client, Smart Client, Web Client

OPŠTE

Remote monitoring	Praćenje ispravnosti hardverskih komponenti i temperature hardvera direktno u Milestone XProtect VMS-u preko softverske komponente (plugin) za integraciju
Bezbednost	Trusted Platform Module (TPM 2.0) NDAA usklađenost
Radni uslovi	od 5 °C do 35 °C, Vlažnost 10–85% RH (bez kondenzacije)
Uslovi skladištenja	Vlažnost 5–95% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije i montaža	503 x 437 x 43 mm, 1U šasija
Težina	14.9 kg sa šinama za montažu
Uključeni pribor	Šine za montažu: 650.30 – 839.50 mm, 1x C13 na CEE7 (schuko) naponski kabl
Preporučeni dodaci	NETEYE S30/S60 radne stanice, C60 kontroler video zida
Uključena podrška	2 sata REMOTE premium podrške za puštanje sistema u rad
Garancija	3 godine standardna garancija uz mogućnost proširenja do 5 godina

HARDVER

Procesor	Intel® Core
Grafika	Intel® UHD
Memorija	32GB ECC
HDD/SSD	4x Hot-Swap HDD, prekonfigurisan SW RAID 5 optimizovan za rad sa video arhivom, NVMe M.2 SSD za operativni sistem, VMS servise i bazu podataka
Recovery disk	USB disk za automatski backup VMS konfiguracije i SQL relacije baze podataka
Napajanje	350W (100 – 240Vac, 50–60Hz)
Konektori	4x USB 3.2 Gen2, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 2x DP (DisplayPort), 2x 2.5 GbE LAN, IPMI LAN

VIDEO

Striming	Snimač je predviđen za konfigurisanje sistema korišćenjem klijentskih komponenti VMS-a. Ne predstavlja zamenu za video monitoring stanice. Preporuka je korišćenje NETEYE S30 ili S60 monitoring stanica za gledanje videa uživo odnosno pregled video arhive.
Akceleracija	Hardversko dekodovanje video strimova korišćenjem Intel® QuickSync tehnologije.
Analitika	Testiran u radu sa LPR analitikom Milestone LPR 2 kanala i Carguroo 4 kanala

ODOBRENJA

Bezbednost	SRPS EN IEC 62368-1 :2020
VMS	Milestone XProtect verifikovan NVR

INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

ŠIFRA ARTIKLA	NAZIV	KAPACITET
N50-5T_G2	NETEYE N50-5T mrežni video snimač (Gen2)	8TB (5TB raspoloživih za video arhivu)
N50-10T_G2	NETEYE N50-10T mrežni video snimač (Gen2)	16TB (10TB raspoloživih za video arhivu)
N50-20T_G2	NETEYE N50-20T mrežni video snimač (Gen2)	32TB (20TB raspoloživih za video arhivu)
N50-30T_G2	NETEYE N50-30T mrežni video snimač (Gen2)	48TB (30TB raspoloživih za video arhivu)
N50-40T_G2	NETEYE N50-40T mrežni video snimač (Gen2)	60TB (40TB raspoloživih za video arhivu)
N50-50T_G2	NETEYE N50-50T mrežni video snimač (Gen2)	80TB (50TB raspoloživih za video arhivu)
N50-60T_G2	NETEYE N50-60T mrežni video snimač (Gen2)	96TB (60TB raspoloživih za video arhivu)